Diseñado para maximizar la productividad y ofrecer de forma fiable una amplia gama de separaciones de baja velocidad. Los interiores del acero inoxidable, el sistema de refrigeración integrado y los controles avanzados de temperatura lo hacen flexible para sus usos de trabajo. Las características de seguridad y la operación de bajo ruido lo convierten en un socio ideal para sus separaciones diarias.

Disponibles también en series 200, 300 y 400, consulte los modelos y capacidades disponibles.

Especificaciones	SERIES 100						
	BCBLR 101	**BCBLR 102**	**BCFLR 101**	**BCFLR 102**	**BCFLR 103**	**BCFLR 104**	**BCFLR 105**
Máxima capacidad (No. tubos x vol)	24/32x15 ml	4x250 ml	4x1000 ml	6x500 ml	6x1200 ml	6x500 ml	6x2400 ml
Máxima velocidad RPM	5000	8000	5000	5000	6000	8000	8000
Velocidad en incremento	±10 rpm	±10 rpm	±50 rpm	±50 rpm	±50 rpm	±50 rpm	±50 rpm
Rango de temperatura	-5°C a +35°C	-5°C a +35°C	-20°C a +40°C	-20°C a +40°C	-20°C a +40°C	-20°C a +40°C	-20°C a +40°C
Exactitud de la temperatura	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C